

エアコン漏れ止め剤 <Dr.Leak-PAG&PO>

カーエアコン内を循環するオイルは、大きく分けて、PAGオイルとPOEオイルの2種類があります。これらは全く別種のオイルとなっているため、それぞれの搭載車に対して正しいオイルを使用する必要があります。Dr.Leakを使用する際は、エアコンシステム内のオイルの種類に合わせた製品の選定が不可欠です。

絶縁性が低いオイル=PAGオイル=ベルト式コンプレッサーに使用=従来のエンジン搭載車等

絶縁性が高いオイル=POEオイル=電動式コンプレッサーに使用=ハイブリッド車、EV車等

Dr.Leak エアコン漏れ止め剤は、かぶれた状のシール油膜を形成し、冷媒ガスの漏れを止めます。

R134a・PAG用
蛍光剤・潤滑油入り



R134a・POE用
蛍光剤・潤滑油入り



品番

LL-DR1

品番

LL-DR1/P

即効性

注入後15~30分ほどで、微小な冷媒ガス漏れはほとんど止まります

永続性

漏れ止め効果、漏れ検知効果はカーエアコンの中に循環される限りは、半永久的に予防します

経済性

カーエアコン修理費用より、はるかに経済的で簡易補修には最適です

安全性

SAEJ2997規格認定品。ノーポリマー配合。国内外カーエアコン＆回収機メーカーによるテスト済み

ブランド性

世界のカーメーカーで新車出荷時に採用されている特許品と純正品を使用している

※注入工具は、PAG用専用ホース【TP-3827】 POE用専用ホース【LL-300-A02/P】を推奨いたします。