

新デッキ必要事項

主な特徴



2DIN



1DIN

1DIN

- マルチビジョン7スピーカー車専用
- ウーファー/トゥイーター/フロントドアスピーカー/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。
- 純正のマルチビジョンも使用することができますので手が届く場所へ移設すればエアコンの設定も出来ます。
- マルチビジョンのナビゲーションと追加したナビゲーションの両方が表示可能です。
- 音声は、追加デッキを優先してつながります。(追加デッキをオフにすることによりマルチビジョンの音声を聞くことができます。)
- ラジオの音声は、アンテナを接続した方のデッキから聞くことになります。
- 純正のCDチェンジャーも聞くことができます。(追加デッキをオフにすることによりマルチビジョンの音声を聞くことができます。)

2chのスピーカー端子(アンプ内蔵)
(4chでも使用できます。フロント2ch分のみを使用します。)
ナビ・オーディオも取付可能です。

アダプターキット



キット構成

- 本体
- ウッドパネル(1枚)
- 左右ホルダー(金具)各1枚
- ハーネス(6種)
- 取扱説明書(1枚)
- 保証書(1枚)

[取扱説明書 PDF](#)
[ダウンロード](#)

Size:0KB Date:1970/01/01



取付前



取付後



ご使用について

- 純正マルチと追加デッキとの音声の切り替えになります。[MARシステム]
- 追加デッキの電源を入れると音声のみが追加デッキに切り替わります。その際、純正マルチも動いていますので純正ナビも使えます。
- 追加デッキをOFFにすることにより音声は純正マルチに自動的に切り替わります。[MARシステム] (追加デッキにはオーディオオン時12V、オーディオオフ時0Vになるアンプリモート端子が必要です。該当する端子がない場合は、スイッチ等が必要になります。)

注意事項

- マルチビジョンを移設するための延長コネクターのケーブル長は、約90cmです。
- 現マルチビジョンを移設するための加工と取付は、お客様側での作業となります。
- 追加デッキの音声を聞く場合は、純正モードを[FM]ポジションにして下さい。(TVやCDポジションの場合、わずかですが音声が混入します。)
- ステアリングリモコンなどで追加デッキの操作は出来ません。
- 純正アンプが2ch入力のため、新デッキのフェーダー/DSPIは効果が出ません。(純正デッキのDSP/フェーダーは、使用できます。)
- 追加デッキ使用時もナビの音声案内は、車両右前スピーカーから出ます。
- 追加デッキとの組み合わせによってはポップノイズが出ることがあります。
- マルチビジョンを固定するためのパーツは含まれません。