

Beat-Sonic®

LAND CRUISER

100

LAND CRUISER

CYGNUS

NO:000003

SLA-101

取扱説明書

この度はスーパーライブサウンド・アダプター SLA-101をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

| 適応車種                | 適応年式   | 車両形式                  |
|---------------------|--------|-----------------------|
| ランドクルーザー・シグナス100系後期 | H14/8～ | GH-UZJ100W・KR-HDJ101K |

■本機の主な特徴

- 純正のデッキをスピーカー出力付きの市販デッキに取り替えできます。
- 純正アンプ、スピーカーはそのまま使えます。
- 1DINサイズのオーディオを選べば、空いた1DINスペースにインダッシュオーディオ・ナビ一体機の取付けが可能です。

■注意事項

- ※ マルチビジョン仕様車には対応しません。
- ※ フェダーは効きません。
- ※ デッキとの組み合わせによっては、キーオン/キーオフ時にポップノイズが出る場合があります。

■仕様

※ 寸法：40×25×82.0mm(巾／高さ／奥行) ・重量：約210g(本体のみ)

■同梱品

※ アダプター本体、サイドパネル(LR各1)、ホルダー(LR各1)、パネル(1)、ネジ(4×2種)、ナット(4)、保証書、取扱説明書(本書)

■お取り付け上の注意事項

禁 止

- ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
- ※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- ※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

注 意

- ※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。

(株)ビートソニック 〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5  
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554 【お客様相談窓口 (0561)75-1655】  
URL：http://www.beatsonic.co.jp/ E-mail：hallo@beatsonic.co.jp

② コネクターの取付

※1アンプリモート

メーカーにより表記方法が違います。

- ・アンプリモート
- ・パワーコントロール
- ・P.CONT OUT
- ・システムコントロール
- ・コントロール+B
- ・リモート
- ・REMO
- ・リモートオン コード

※必ず下に表示してあるすべての端子を接続してください。

新ヘッドユニット

フロント

黒/アース(シャーシへ)

赤/アクセサリ電源

青・白/アンプリモート※1

黄/バッテリー電源

橙/イルミネーション

青/アンテナリモート

SLA-101 回路本体

20ピンコネクター ← 車両側20Pコネクター

⚠ 取付作業を行う前のご注意

- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

注 意

- ※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始して下さい。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

① 純正デッキの取り外し方法。[ランドクルーザーはAの手順で、シグナスはBの手順をお願いします]

1-A.

1.インストルメントパネルを外します。  
(フック6カ所×2)

フック(6×2)

インストルメントパネル(L)(R)

1-B.

1.フロントパネルを外します。  
(フック9カ所)

2.デッキ左右のエアコンのフィンを外します。  
(フック5カ所×2)

フック(5×2)

エアコンフィン

フロントパネル

フック(9)

2.

オーディオASSYを外します。  
(ネジ4カ所)

オーディオASSY

ネジ(4)

③ 新オーディオへのホルダー取付

1.

パネルにエアコンコントローラーとディスプレイを取付けます。  
(ネジ1カ所×4)

ネジ(1)

ネジ(1)

ディスプレイ

ネジ(1)

ネジ(1)

パネル

エアコンコントローラー

2.

付属サイドパネル[R]の部を切り離します。  
切り離したパーツは使用しません。  
[L]側も同様に切り離します。

R

L

3.

新デッキにホルダー(L・R)をデッキ付属の皿ネジで固定しサイドパネル(L・R)を共締めしてから、センターパネルにはめ込みます。  
(デッキ付属皿ネジ4ヶ所×2、ネジ2ヶ所×2)

ホルダー(R)

サイドパネル(R)

デッキ付属皿ネジ(4)

デッキ付属皿ネジ(4)

ネジ(2)

ネジ(2)

ホルダー(L)

サイドパネル(L)

※使用する付属のネジはデッキによって異なります。

4.

純正ホルダー(L・R)で新デッキ・エアコンコントローラー・ディスプレイを固定します。  
(純正ネジ2ヶ所×2、付属ナット2ヶ所×2)

ネジ(1)

ナット(2)

ネジ(1)

純正ホルダー(L)

ネジ(1)

ナット(2)

ネジ(1)

純正ホルダー(R)

④ コネクタ類を確実に接続し(SLA-101)本体を収納します。

④ 新オーディオの動作確認

SLA-101本体とオーディオを接続した時点でオーディオの全機能が動作するか確認して下さい。